

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ



AT-5000

AT-5001  
AT-5002

AT-5004  
AT-5005

AT-5008

AT-5009

AT-5056K  
AT-5057K

AT-5060K

AT-5000

- 1/2" ударный гайковёрт AT-5040
- 1/2" угловой гайковёрт AT-5053
- 10 головок: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- удлиняющий вал 127 мм
- шестигранный ключ
- соединитель

AT-5001 (AT-5002)

- 3/8" угловой гайковёрт AT-5052 (1/2" угловой гайковёрт AT-5053)
- 7 головок: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
- удлиняющий вал Ø1/4" x 75 мм
- кардан
- переходник для отвёрточной насадки
- 3 отвёрточные насадки

AT-5004 (AT-5005)

- 1/2" ударный гайковёрт AT-5040 (1/2" ударный гайковёрт AT-5041)
- 10 головок: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- 127 мм удлиняющий вал
- шестигранный ключ
- соединитель

AT-5008

- 1/2" ударный гайковёрт AT-5040
- 150 мм полировочная шлифмашина AT-7015
- 6 мм зачистная шлифмашина AT-7032
- 150 мм молоток AT-2011/R
- 3/8" реверсивная дрель AT-4031
- 4 мм шестигранный ключ
- 10 головок 1/2" гайковёрта: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм
- удлиняющий вал 1/2" x 125 мм
- подушка 150 мм под шлифовальную бумагу
- ручные ключи (2 штуки)
- точильные камни 1/4" (5 штук)
- точильные камни 1/8" (5 штук)
- доп. патрон
- держатель пружины
- 125 мм зубила с скругл. концевиком
- вороток для патрона
- 50 мм отвёрточные насадки (4 шт.)

AT-5009

- 1/2" ударный гайковёрт AT-5040
- 1/2" угловой гайковёрт AT-5053
- 6 мм зачистная шлифмашина AT-7032F

- 150 мм молоток AT-2011/R
- 4 мм шестигранный ключ
- вороток
- кардан
- соединитель
- зубила (3 штуки)
- точильные камни 1/4" (5 штук)
- удлиняющий вал (2 штуки)
- 10 головок для 1/2" гайковёрта: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм

AT-5060K

- 3/4" ударный гайковёрт AT-5060
- 8 головок: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 мм
- 2 шестигранных ключа (4 и 5 мм)
- соединитель

AT-5056K (AT-5057K)

- 1/2" угловой гайковёрт AT-5056 (3/8" угловой гайковёрт AT-5057)
- 7 головок: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
- удлиняющий вал 1/4" x 75 мм
- кардан
- переходник для отвёрточной насадки
- 3 отвёрточные насадки

Все наборы включают маслёнку с ёмкостью для масла и поставляются в пластиковых футлярах или ящиках

НАБОРЫ ГОЛОВОК

Все наборы поставляются в металлическом ящике

Набор	Крепление	*	Кол-во и размеры головок, мм
IS-8001	Ø1"	CrMo	7: 17*, 24, 27, 30, 34, 35, 38
IS-8003	Ø1"	CrMo	9: 24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 50
IS-8005	Ø1"	CrMo	8: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
IS-6003	Ø3/4"	CrMo	8: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
IS-4001	Ø1/2"	CrV	11: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24
IS-4003	Ø1/2"	CrV	10: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
IS-4005	Ø1/2"	CrMo	9: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22
IS-4007	Ø1/2" с карданом	CrV	13: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21
IS-3001	Ø3/8" удлиненные	CrV	8: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
IS-3003	Ø3/8"	CrV	8: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
IS-3005	Ø3/8"	CrMo	8: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
IS-3007	Ø3/8" с карданом	CrMo	7: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

\* CrMo — хром-молибденовая сталь  
CrV — хром-ванадиевая сталь  
\*\* квадратная головка

ФИЛЬТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, ЛУБРИКАТОРЫ

AA-1000FR&L  
1/4" (1/8") мини-фильтр, регулятор и лубрикатор

AA-2024FR&L  
3/8" (1/2") фильтр, регулятор и лубрикатор

AA-2002A  
1/4" влагоотделитель

AA-3040  
1/4" лубрикатор

Продукция T&T Resourcing Inc.



ПРОДАЖА  
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
РЕМОНТ

# Пневматический инструмент для крепежа и монтажных работ



ООО «Командир»

Продажа, обслуживание и ремонт пневматического инструмента и аксессуаров

129337, г. Москва,  
ул. Красная Сосна, д. 20, стр. 4  
Тел.: (495) 974-11-02, 780-75-13  
E-mail: kmdr@mail.ru  
www.kmdr.ru

Каталог 2008





**МОЛОТКИ**



AT-2202, AT-2203, AT-2204  
Клепальные молотки с поршнем Ø12,7 мм

Модель	Ход поршня, мм	Скорость, ударов/мин.	Общая длина, мм	Вес, кг
AT-2202	57,2	2600	154	1,0
AT-2203	73	2200	185	2,0
AT-2204	78	2800	211	2,5

У всех моделей: подсоединение 1/4", шланг 3/8", ср. потребление воздуха 171 л/мин.

**AT-3100**

Гвоздезабивной пистолет



скорость 1000 ударов/мин., общ. длина 127 мм, вес 1,2 кг, рабочее давление 4,5–6,5 кг/см<sup>2</sup>, ср. потребл. воздуха 140 л/мин.

**ЗАКЛЁПочНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ**



AT-6015 AT-6015A AT-6015B



AT-6016 AT-6017 AT-6018



AT-6013 AT-6013A

Модель	Тянущее усилие	Общая длина, мм	Ср. потр. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-6015	720 кгс	273	114	2,0
AT-6015A	910 кгс	273	86	2,0
AT-6015B	350 кгс	240	86	2,2
AT-6016	900 кгс	298	114	3,3
AT-6017	1500 кгс	317	314	4,0
AT-6018	2500 кгс	400	114	6,0
AT-6013	410 кгс	165	86	2,2
AT-6013A	910 кгс	216	86	3,3

У всех моделей: подсоединение 1/4", шланг 3/8".

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**  
 пневмогидравлика  
 тяжёлые условия эксплуатации

**ДРЕЛИ**



AT-4031  
реверсивная дрель




AT-4031C  
реверсивная дрель с быстрозажимным патроном




AT-4035  
угловая дрель



AT-4038  
прямая дрель



AT-4041  
реверсивная дрель для тяжёлых условий



AT-4041C  
реверсивная дрель для тяжёлых условий с быстрозажимным патроном



AT-7138A  
мини-дрель

Модель	Патрон	Скорость, об./мин.	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Ср. потр. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-4031	Ø3/8"	1800	165	Ø1/4"	Ø3/8"	170	0,9
AT-4031C	Ø3/8"	1800	165	Ø1/4"	Ø3/8"	170	0,9
AT-4035	Ø3/8"	1900	190	Ø1/4"	Ø3/8"	170	0,96
AT-4038	Ø3/8"	2600	216	Ø1/4"	Ø3/8"	170	0,9
AT-4041	Ø1/2"	800	180	Ø1/4"	Ø3/8"	226	0,9
AT-4041C	Ø1/2"	800	180	Ø1/4"	Ø3/8"	226	0,9
AT-7138A	Ø3/8"	5000	150	Ø1/4"	Ø3/8"	113	0,7

**ШУРУПОВЁРТЫ**




AT-4060  
ударный



AT-4060A  
ударный



AT-4065  
мини-шуруповёрт



AT-4080  
внутр. регулировка



AT-4080E  
внеш. регулировка




AT-4080A  
внутр. регулировка

Схема регулировки момента в шуруповёртах с внутренней регулировкой



AT-4050A  
внеш. регулировка



AT-4053  
внеш. регулировка



AT-4056  
внутр. регулировка

Модель	Крепление, мм	Скорость, об./мин.	Мин.-макс. момент, Н•м	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Ср. потр. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-4060	Ø6,3	8000	2,3–6,9	190	Ø1/4"	Ø3/8"	170	0,6
AT-4060A	Ø6,3	8000	2,3–6,9	190	Ø1/4"	Ø3/8"	170	0,6
AT-4065	Ø6,3	14000	2,3–7,5	165	Ø1/4"	Ø3/8"	170	0,5
AT-4080 (E)	Ø6,3	1800	5,2–13	178	Ø1/4"	Ø3/8"	142	1,1
AT-4080A (E)	Ø6,3	800	5,2–16,7	216	Ø1/4"	Ø3/8"	142	1,23
AT-4050A	Ø6,3	1500	1,1–3,5	210	Ø1/4"	Ø3/8"	142	0,6
AT-4053	Ø6,3	1800	5,2–13	254	Ø1/4"	Ø3/8"	113	1,1
AT-4054	Ø6,3	800	5,2–16,7	279	Ø1/4"	Ø3/8"	113	1,3
AT-4056	Ø6,3	1800	5,2–13	241	Ø1/4"	Ø3/8"	113	1,1
AT-4057	Ø6,3	800	5,2–16,7	267	Ø1/4"	Ø3/8"	113	1,5

**УГЛОВЫЕ ГАЙКОВЁРТЫ**




AT-5003  
двусторонний гайковёрт с комплектом головок: 8, 10, 12, 13 и 14 мм



AT-5054  
для тяжёлых условий




AT-5052



AT-5055  
AT-5055A

Модель	Крепление	Скорость, об./мин.	Макс. момент, Н•м	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Ср. потр. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-5003	Ø1/4", Ø3/8"	450	40	210	Ø1/4"	Ø3/8"	57	0,55
AT-5054	Ø1/2"	150	122	365	Ø1/4"	Ø3/8"	170	2,0
AT-5052	Ø3/8"	160	68	254	Ø1/4"	Ø3/8"	110	1,1
AT-5053	Ø1/2"	160	68	254	Ø1/4"	Ø3/8"	110	1,1
AT-5055	Ø1/4"	230	41	165	Ø1/4"	Ø5/16"	110	0,5
AT-5055A	Ø3/8"	230	41	165	Ø1/4"	Ø5/16"	110	0,5

**УДАРНЫЕ ГАЙКОВЁРТЫ**



AT-5029  
Ø3/8" 244 Н•м



AT-5030  
Ø3/8" 102 Н•м



AT-5030H  
Ø3/8" 95 Н•м



AT-5031  
Ø3/8" 163 Н•м



AT-5031A  
Ø1/2" 163 Н•м



AT-5034H  
Ø3/8" 95 Н•м



AT-5040  
Ø1/2" 312 Н•м



AT-5040H  
Ø1/2" 380 Н•м



AT-5041  
Ø1/2" 380 Н•м



AT-5044  
Ø1/2" 542 Н•м



AT-5044B  
Ø1/2" 745 Н•м



AT-5046  
Ø1/2" 570 Н•м



AT-5047  
Ø1/2" 542 Н•м



AT-5048  
Ø1/2" 745 Н•м



AT-5049B  
Ø1/2" 500 Н•м



AT-5060  
Ø3/4" 678 Н•м



AT-5061  
Ø3/4" 949 Н•м



AT-5065  
Ø3/4" 949 Н•м



AT-5065A  
Ø3/4" 1017 Н•м




AT-5066  
Ø3/4" 1017 Н•м




AT-5068  
Ø3/4" 1491 Н•м




AT-5066-6  
+Ø152 мм



AT-5068-6  
+Ø152 мм



AT-5049A  
Ø1/2" 770 Н•м



AT-5047A  
Ø1/2" 810 Н•м




AT-5045A  
Ø1/2" 390 Н•м




AT-5046F  
Ø1/2" 810 Н•м



AT-5046J  
Ø1/2" 810 Н•м



AT-5048P  
Ø1/2" 680 Н•м



AT-5048B  
Ø1/2" 690 Н•м

Модель	Крепление	Скорость, об./мин.	Макс. момент, Н•м	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Ср. потр. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-5029	Ø3/8"	10000	244	140	Ø1/4"	Ø3/8"	170	1,3
AT-5029A	Ø1/2"	9000	270	140	Ø1/4"	Ø3/8"	170	1,3
AT-5030	Ø3/8"	10000	102	140	Ø1/4"	Ø3/8"	170	0,65
AT-5030H	Ø3/8"	11000	95	150	Ø1/4"	Ø3/8"	84	0,8
AT-5031	Ø3/8"	9000	163	149	Ø1/4"	Ø3/8"	220	1,44
AT-5031A	Ø1/2"	9000	163	149	Ø1/4"	Ø3/8"	220	1,44
AT-5034H	Ø3/8"	10000	95	146	Ø1/4"	Ø3/8"	110	1,3
AT-5040	Ø1/2"	7000	312	178	Ø1/4"	Ø3/8"	220	2,5
AT-5040H	Ø1/2"	7000	380	178	Ø1/4"	Ø3/8"	110	2,6
AT-5041	Ø1/2"	7000	380	190	Ø1/4"	Ø3/8"	220	2,5
AT-5044	Ø1/2"	7000	542	146	Ø1/4"	Ø3/8"	230	2,5
AT-5044B	Ø1/2"	7000	745	146	Ø1/4"	Ø3/8"	230	2,5
AT-5044H	Ø1/2"	7000	540	178	Ø1/4"	Ø3/8"	110	2,6
AT-5045A	Ø1/2"	6500	390	190	Ø1/4"	Ø3/8"	57	1,7
AT-5046	Ø1/2"	7200	570	192	Ø1/4"	Ø3/8"	170	2,6
AT-5046F	Ø1/2"	7500	810	193	Ø1/4"	Ø3/8"	110	1,9
AT-5046J	Ø1/2"	6000	810	165	Ø1/4"	Ø3/8"	127	2,1
AT-5047	Ø1/2"	7000	542	197	Ø1/4"	Ø3/8"	230	2,9
AT-5047A	Ø1/2"	6000	810	165	Ø1/4"	Ø3/8"	127	2,18
AT-5048	Ø1/2"	7000	745	197	Ø1/4"	Ø3/8"	230	2,9
AT-5048B	Ø1/2"	6500	690	210	Ø1/4"	Ø3/8"	85	2,15
AT-5048P	Ø1/2"	6500	680	210	Ø1/4"			